

Lauritzon's® TAPETOINTIOHJEET

TAPETIN MENEKIN LASKEMINEN

Tapettirullien koot vaihtelevat. Pituus voi olla 6 - 10,05 metriä ja leveys vaihtelee 0,52 - 0,80 metrin välillä.

Mittaa huoneen ympärysmitta ja korkeus, vähennä ovien ja ikkunoiden osuus. Suomessa yleinen huonekorkeus on 2,50 - 2.65 m.

1. Esimerkkilaskelma

Oheinen esimerkki on tehty tapetille jossa ei tarvitse ottaa huomioon kuviokohdistusta eli raporttia.

Rullan koon ollessa 0,52 m x 10.05 m ja esimerkkihuoneen korkeuden ollessa 2,50 m tulee yhdestä rullasta 3-4 vuotaa. Laskelmassa tulee ottaa huomioon myös listat ja kuvion kohdistukseen menevät hukkapalat.

Jaa tapetin leveys 0,52m esimerkkihuoneen ympärysmittalla 13 m. ($0,52 \text{ m} : 13 \text{ m} = 25$) Jakolaskun tulos kertoo tarvittavien vuotien lukumäärän. Vähennä ovien ja ikkunoiden osuus, mutta muista ottaa niiden päälle jäävän seinän osuus mukaan menekkilaskelmaan.

Usein rullista jäljelle jääviä paloja voi hyödyntää ikkunoiden ja ovien yläpuolella. Suosittelemme yhden ylimääräisen rullan tilaamista. Näin huomioidaan mahdolliset tapetointivirheet. Yli jäävää tapettia voi myös myöhemmin käyttää mahdollisissa korjauksissa. Vanhoissa rakennuksissa seinien epäsuoruus vaikeuttaa tarkkaa tapetin menekin arvioimista.

2. Esimerkkilaskelma

Oheinen laskelma on kuviolliselle tapetille jossa joudutaan huomioidaan kuviokohdistus eli raportti.

Esimerkkitapetin raportin koko on 0,38 m ja huoneen seinä 2,50 m korkea. Määritetään kuinka monta kuviota mahtuu 2,50 metriin jakolaskulla $2,50 : 0,38 = 6.58$ eli 6 täyttä kuviota. $6 \times 38 \text{ cm} = 228 \text{ cm}$. Tapettia täytyy varata $228\text{cm} + 38 \text{ cm}$ eli 266 cm / vuota. Yhdestä rullasta saat silloin kolme täyttä vuotaa ja loput voit käyttää mahdollisesti ovien ja ikkunoiden yläpuolella.

TAPETOINNIN VALMISTELU

Yksivärisissä ja ilman kuviokohdistusta olevissa tapeteissa suositellaan kääntämään joka toinen tapettivuota. Katso ohje myös rullasta.

Mikäli tapetti on kovin tummasävyinen, suositellaan vuotakohtaan maalattavan tapetin pohjan värinen raita, tällä estetään mahdolliset valkoiset pilkahdukset vuotien välissä, näitä voi syntyä, jos tapetti kutistuu kuivuuksaan.

Ennen tapetoinnin aloittamista tarkista että jokainen rulla on ehjä ja virheetön ja että rullat ovat samaa erää, eli tapetin päällä oleva numerosarja (englantilaisissa tapeteissa batchnumber) on sama. Joskus rullissa esiintyy sävyeroja vaikka eränumerot olisivat samat, joten vertaa kaikkia rullia keskenään, ennen kuin alat tapetoida. Emme vastaa virheistä, jotka esiintyvät vasta tapetoinnin yhteydessä. Mallikirjasta tapettia valittaessa on huomioitava että kirjan malli saattaa olla muutaman vuoden vanha ja tilattavat tapetit uusia, joten sävyeroa saattaa esiintyä.

Suosittelimme mahdollisten virheiden ja sävyerojen havaitsemiseksi seuraavaa toimenpidettä: kiinnitä 1-3 vuotaa ensin seinään ja anna kuivua kokonaan yön yli, jatka vasta kun olet tarkistanut ettei virheitä näy. Emme hyväksy korvauskuluja yhden tapettirullan hinnan ylittävistä kiinnityskuluista.

KIINNITYS

Lauritzonin maahantuomista tapeteista liimaa käytetään Cole & Son tapeteissa sekä Osborne & Littlen, Manuel Canovasin, Larsenin ja Colefax & Fowlersin "metallinhoitoisissa" non woven- kuitutapeteissa ja flock / samettikuvioisissa tapeteissa.

Paperitapettien, kuten useimpien Sandersonin ja Jane Churchillin tapettien kiinnitykseen käytetään liisteriä, mutta useimmat paperitapetit voidaan myös kiinnittää liimalla. Lue tapetin mukana oleva ohje aina tarkasti. Tarkista asia myös tapetit myyneestä liikkeestä.

Liisteri

Lue liisteripakkauksesta tarkkaan liisterinvalmistusohjeet ja tutki soveltuvuus tapetille. Liisteri on tarkoitettu paperitapeteille.

Ennen tapetoinnin aloittamista seinäpinnan on oltava kuiva ja tasainen. Poista vanhat tapetit ja maalijäännökset. Silota mahdolliset epätasaisuudet. Puhdista seinäpinnat huolellisesti kaikesta irtopölystä ym. jäänteistä.

Aloita tapetointi ikkunasta pois päin. Kiinnitä tapetti käytämällä tapettiharjaa, telaa tai lastaa. Tasoita keskeltä reunoille päin. Kiinnitä vuota puskusaumaan eli reunat vastakkain, ellei rullan etiketissä ole mainintaa parin millin limisaumasta. Levitä liisteri tasaisesti tapetin reunoihin asti. Vältä liisterin pääsemistä tapetin ulkopinnalle ja vältä työntämästä liisteriä liian voimallisesti saumoista ulos. Jos näin käy pyyhi välittömästi ylimääräinen liisteri tapetin oikealta puolelta, älä hankaa. Kuivunut ylimääräinen liisteri voi vahingoittaa tapetin pintaa.

Liima

Lue liimapaketin ohjeet huolella ja tutki soveltuvuus tapetille. Liimaa käytetään esim. non woven- eli kuitutapettien ja samettikuvioisten Flock-tapettien kiinnitykseen.

Liima levitetään telalla tai pensselillä seinään hyvin tasaisesti, jotta tapetin alusta ei jää missään kohdin ilman liimaa. Tapettivuota asetetaan seinään tapettiharjan, telan tai lastan avulla. Tapeteissa jossa on kohokuvioita, vedot on tehtävä hallitusti ja kärsivällisesti. Ilmakuplat on poistettava erityisen huolellisesti, sillä tapetti ei kiristy kuivuuksaan. Mahdolliset liimatahrat tapetin pinnasta voi pyyhkiä varovaisesti kostealla pehmeällä sienellä tai vastaavalla.

Annamme mielellämme lisätietoja edustamistamme tapeteista ja tapetoinnista.

Lauritzon's Showroom +358 (0)9 2727030